

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга

ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма»

1167847307176

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. 85.14

ОКВЭД основной

2. 85.11, 85.12, 85.13, 85.41, 86.90

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности

13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор

Демьянчук Лариса Николаевна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. (812) 241-32-01

Факс (812) 241-32-02

E-mail организации

sch755autism@yandex.ru

Юридический адрес организации

199004

Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.66, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

199004

Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.66, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

Факс

E-mail

Наименование вышестоящей организации

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

ОГРН

1037800042851

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

199178

Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., 55

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Ильин Эдуард Александрович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. 576-93-72

Факс 321-33-15

E-mail вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	199004, Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д.66, литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	4341,9									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4									
Кадастровый номер объекта	78	:	06	:	0002035	:	2023			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.									дети-инвалиды	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.									инвалиды с отклонениями в развитии	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	2,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	5 (1:10)	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	1	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в	наличие	да		п.4.1.5	

					здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,15	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,025	п.4.1.9	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
-	Лестницы наружные (центральный вход)	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4	п. 4.1.12	
-		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
-		1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	9,7	Не менее 1,35		
-		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
-		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.1.2	
-		1	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.12	
-		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.4.1.12	
-		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	5 (1:20)	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	Нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	Нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	Нет	0,7		
		0	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,5		
		0	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	Нет	Не менее 1,5		
		0	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,5		
		0	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	Нет	Не менее 1,5		
		0	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,5		
		0	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16	
		0	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 4.1.16	
		0	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
		0	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
		0	1	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	

		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,18	0,12- 0,15		
		1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	9,7	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.1.2	
		0	1	1	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92	5.2.15	
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Нет		п. 4.1.12	
		1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	5 (1:20)	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	Нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Нет	0,7		

		0	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	Нет	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	Нет	1,5		
		0	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	Нет	1,5		
		0	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	Нет	1,5		
		0	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Нет	1,5		
		0	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Нет	1,5		
		0	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16	
		0	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 4.1.16	
		0	1	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	Нет	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	1	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	1	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	1	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	Нет	не менее 0,05	п.5.2.14	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса	м	-	1.0	Рис.Д9 «пандусы»	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот выше 0,2м	%	-	Не более 5 (1:20)	5.2.13	

					Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	-	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-		п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	1	1	0						
		0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 5.1.3	
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	5,0	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более	соответствие	-		п.5.1.7	

					0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,002	Не более 0,014		
		1	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	Да		п. 5.1.4	
		1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,5	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	Да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	-	Не более 0,014		
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,		-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9	Вестибюли общественных	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	

11

	зданий									
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		
		1	1	1	Ширина пути движения «К»	м	3,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,5	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.5.2.2	
		0	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05	п.5.2.7	
					Высота ворса ковров «К», «О»	м	нет	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	1,25	Не менее 0,9	п. 5.2.4	

		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Да		п. 5.4.1	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.2.9	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	Нет	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
		1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,4	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	Нет		п.5.2.16	

		1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	Да			
	Название зоны (технического средства)							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	Нет	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	0	0	Расстояние между поручнями	м	-	0,9-1,0	п. 5.2.15	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользящая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Название зоны (технического средства)									
3.5	Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	Нет	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не	%	-	Не более 10 (1:10)		

					более 0.2 м «К»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	Нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,95		
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	Не менее 0,1м		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.7	
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С»,	наличие	-		п.5.5.1	

		0	0	0	«Г», «У» Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие		-		п.5.5.1	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	Нет			п.5.2.22	
		0	0	0	Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	-	1,0		п.5.2.22	
		0	0	0	Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	-	1,0-1,5		п.5.2.22	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	Да			П.5.2.31	
		1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			п.5.2.31	
		1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			п.5.5.5	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Да			п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов											
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.											
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения											
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	1	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество			П.7.2.4	
		1	1	1	50-150 мест	количество	3	3-5		
		0	0	0	151-300 мест	количество		5-7		
		0	0	0	301-500 мест	количество		7-10		
		0	0	0	501-800 мест	количество		10-15		
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	Нет		П.7.1.11	
		0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	Нет		П.7.1.7, 7.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	не менее 5	П.7.2.5	
		0	0	0	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	-		п.7.2.5	
		0	0	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	-	не менее 1,2	п.7.6.12	
		0	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	1,5	п.7.6.12	
		0	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	0,9	п.7.6.12	
		0	0	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	-	1,5	п.7.6.12	
		0	0	0	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	-	0,7	п.7.6.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.3	Учебные	0	1	1	Световой сигнализатор школьного	наличие	Нет		п.7.2.7	

	помещения общеобразовательных учреждений				звонка и сигнала об эвакуации, «Г»					
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	1	1	0	Закрытая раздевалка с душем унитазами, «К», «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.7.2.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г»	наличие	Нет		п.5.5.1	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
5.1	Кабина в общей уборной	0	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	Нет	не менее 7	п.5.3.2	
		0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Ширина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,65		
		0	1	0	Глубина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,8		
		0	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	Нет	Не менее 0,9		
		0	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Нет	наружу		
		0	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет			
		0	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	1	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	

		0	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	1	Ширина «К»	м	Нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Глубина «К»	м	Нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	Нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Нет	Наружу	п.5.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	Нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Высота расположения писсуара «К»	м	Нет	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.3.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН	наличие	Нет		п.5.5.1	

					туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	0	Не менее одной	п.5.3.4	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	Нет	0,9	п.5.3.3	
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	Наружу	п.5.3.5	
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	Нет			
		0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	Нет			
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	Нет	не менее 0,9		
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	Нет	не менее 1,5		
		0	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	Нет	0,48	п. 5.3.5	
		0	0	0	Ручной душ	наличие	Нет			
		0	0	0	Настенные поручни	наличие	Нет			
		0	0	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		п. 5.3.9	
		0	0	0	Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	Нет	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья «О», «С», «К»	м	Нет	не менее 0,85		
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	Нет	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м	Нет	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	Нет	0,9	п.5.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.3.6	

		0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	Нет	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	Нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	Нет	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	Нет	не менее 2,6	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	Нет	Не более 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	- ручным душем	наличие	Нет			
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие	Нет			
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		п. 5.3.9	
		0	0	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	Нет	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	Нет	не менее 0,85		
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	Нет	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м	Нет	Не менее 0,9		
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	

		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	Нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	Нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.5.3.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

(812) 241-32-03
телефон

Согласовано:
(812) 241-32-02
телефон

Методист
Заполнил Анкету:

Директор
Должность руководителя обследованного
объекта

Соловьев С.А
ФИО

Демьянчук Л.Н.
ФИО



«28» февраля 2016

«28» февраля 2016